

本資料の情報に関する注意

本資料には試験方法等が確立していない内容も含まれており、あくまでも記載されている試験方法で得られた結果を事実として提示している。医療従事者が臨床適用を検討する上での参考情報であり、可否を示すものではない。

安定性試験 (無包装状態)

ジルムロ配合 OD 錠 HD 「日医工」

無包装状態の安定性試験

ジルムロ配合 OD 錠 HD 「日医工」の無包装状態における安定性を検討した結果、40℃、25℃・75%RH、曝光下の保存条件における各試験項目は全て規格内であった。

試験実施期間：2021/8/12～2021/12/2

● 無包装 40℃ [遮光・気密容器]

(最小値～最大値)

試験項目 ＜規格＞	ロット 番号	保存期間					
		開始時	2 週	1 カ月	2 カ月	3 カ月	
性状 n=10 ＜微黄色のフィルムコーティング錠＞	GV0300	微黄色のフィルムコーティング錠	微黄色のフィルムコーティング錠	微黄色のフィルムコーティング錠	微黄色のフィルムコーティング錠	微黄色のフィルムコーティング錠	
純度試験 n=3 (HPLC) ＜※1＞	GV0300	適合	適合	適合	適合	適合	
崩壊性 (秒) n=6 ＜60 秒以内＞	GV0300	39～49	46～48	34～49	38～42	28～46	
溶出性	アジルサルタン (%) n=6 ＜15 分, 85%以上＞	GV0300	97.5～100.9	98.9～100.5	97.8～99.9	93.3～99.2	97.2～100.5
	アムロジピンベシル酸塩 (%) n=6 ＜15 分, 75%以上＞	GV0300	92.3～96.0	95.0～96.7	92.7～94.4	88.2～94.1	93.4～96.2
含量	アジルサルタン (%) ※2 n=3 ＜95.0～105.0%＞	GV0300	97.36～97.84	96.52～98.25	98.29～99.37	99.59～101.49	97.39～99.80
	アムロジピンベシル酸塩 (%) ※2 n=3 ＜95.0～105.0%＞	GV0300	100.12～100.87	97.56～99.51	98.62～98.80	100.49～101.86	98.13～100.18
(参考値) 硬度 (N) n=10	GV0300	73～78	72～83	67～78	72～81	71～81	

※1：アジルサルタン・・・RRT 約 0.43 の類縁物質：0.5%以下、RRT 約 1.74 の類縁物質：0.5%以下、左記以外の個々の類縁物質：0.2%以下、総類縁物質：1.0%以下
アムロジピンベシル酸塩・・・RRT 約 0.66 の類縁物質：0.5%以下、左記以外の個々の類縁物質：0.2%以下、総類縁物質：1.0%以下

※2：表示量に対する含有率 (%)

● 無包装 25℃・75%RH [遮光・開放]

(最小値～最大値)

試験項目 ＜規格＞		ロット 番号	保存期間				
			開始時	2週	1ヵ月	2ヵ月	3ヵ月
性状 n=10 ＜微黄色のフィルムコーティング錠＞		GV0300	微黄色のフィルムコーティング錠	微黄色のフィルムコーティング錠	微黄色のフィルムコーティング錠	微黄色のフィルムコーティング錠	微黄色のフィルムコーティング錠
純度試験 n=3 (HPLC) ＜※1＞		GV0300	適合	適合	適合	適合	適合
崩壊性 (秒) n=6 ＜60秒以内＞		GV0300	39～49	34～37	36～42	25～37	27～41
溶出性	アジルサルタン (%) n=6 ＜15分, 85%以上＞	GV0300	97.5～100.9	98.3～100.8	99.2～101.5	99.8～101.8	97.6～101.3
	アムロジピンベシル酸塩 (%) n=6 ＜15分, 75%以上＞	GV0300	92.3～96.0	94.2～97.9	89.6～96.4	94.6～97.0	94.3～97.0
含量	アジルサルタン (%) ※2 n=3 ＜95.0～105.0%＞	GV0300	97.36～97.84	98.12～98.88	100.28～101.09	100.68～101.61	99.34～100.79
	アムロジピンベシル酸塩 (%) ※2 n=3 ＜95.0～105.0%＞	GV0300	100.12～100.87	99.71～100.32	100.99～101.43	100.86～101.63	99.81～101.44
(参考値) 硬度 (N) n=10		GV0300	73～78	37～43	35～42	38～42	39～42

※1：アジルサルタン・・・RRT 約 0.43 の類縁物質：0.5%以下，RRT 約 1.74 の類縁物質：0.5%以下，左記以外の個々の類縁物質：0.2%以下，総類縁物質：1.0%以下

アムロジピンベシル酸塩・・・RRT 約 0.66 の類縁物質：0.5%以下，左記以外の個々の類縁物質：0.2%以下，総類縁物質：1.0%以下

※2：表示量に対する含有率 (%)

● 無包装 室温・曝光量 120 万 Lx・hr [D65 光源 (約 1600Lx)・シャーレをラップで覆う]

(最小値～最大値)

試験項目 ＜規格＞		ロット 番号	総曝光量			
			開始時	30 万 Lx・hr	60 万 Lx・hr	120 万 Lx・hr
性状 n=10 ＜微黄色のフィルムコーティング錠＞		GV0300	微黄色のフィルムコーティング錠	微黄色のフィルムコーティング錠	微黄色のフィルムコーティング錠	微黄色のフィルムコーティング錠
純度試験 n=3 (HPLC) ＜※1＞		GV0300	適合	適合	適合	適合
崩壊性 (秒) n=6 ＜60秒以内＞		GV0300	39～49	40～46	32～44	35～39
溶出性	アジルサルタン (%) n=6 ＜15分, 85%以上＞	GV0300	97.5～100.9	97.1～99.3	98.6～100.5	97.6～99.5
	アムロジピンベシル酸塩 (%) n=6 ＜15分, 75%以上＞	GV0300	92.3～96.0	91.4～95.1	93.1～95.0	91.6～93.7
含量	アジルサルタン (%) ※2 n=3 ＜95.0～105.0%＞	GV0300	97.36～97.84	99.47～101.56	98.74～100.28	99.10～101.05
	アムロジピンベシル酸塩 (%) ※2 n=3 ＜95.0～105.0%＞	GV0300	100.12～100.87	99.27～101.10	99.59～100.11	99.53～100.32
(参考値) 硬度 (N) n=10		GV0300	73～78	53～59	57～64	59～62

※1：アジルサルタン・・・RRT 約 0.43 の類縁物質：0.5%以下，RRT 約 1.74 の類縁物質：0.5%以下，左記以外の個々の類縁物質：0.2%以下，総類縁物質：1.0%以下

アムロジピンベシル酸塩・・・RRT 約 0.66 の類縁物質：0.5%以下，左記以外の個々の類縁物質：0.2%以下，総類縁物質：1.0%以下

※2：表示量に対する含有率 (%)