溶出試験

イトラコナゾール錠 50mg「日医工」

溶出試験条件

装置	日本薬局方 溶出試験法 パドル法	液量	900mL	温度	37±0.5℃

溶出試験結果

回転数	試験液	判定
50rpm	pH1.2	標準製剤の平均溶出率が 40%及び 85%付近の 2 時点において，本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあった。
	pH3.0	標準製剤が 360 分における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す適当な時点及び 360 分において，本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±8%の範囲にあった。
	pH6.8	標準製剤が 360 分における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す適当な時点及び 360 分において，本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±8%の範囲にあった。
	水	標準製剤が 360 分における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す適当な時点及び 360 分において，本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±8%の範囲にあった。
100rpm	pH1.2	標準製剤の平均溶出率が 40%及び 85%付近の 2 時点において，本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあった。
イトラコナゾール錠 50mg「日医工」の溶出挙動を標準製剤（イトリゾールカプセル 50）と比較した結果，上記全ての条件において「生物学的同等性試験ガイドライン」の判定基準に適合した。		


溶出率（%）
pH1.2（50rpm）
イトラコナゾール錠50mg「日医工」
イトリゾールカプセル50
100
80
60
40
20
0
0
30
60
90
時間（分）


溶出率（%）
pH3.0（50rpm）
イトラコナゾール錠50mg「日医工」
イトリゾールカプセル50
100
80
60
40
20
0
0
90
180
270
360
時間（分）


溶出率（%）
pH6.8（50rpm）
イトラコナゾール錠50mg「日医工」
イトリゾールカプセル50
100
80
60
40
20
0
0
90
180
270
360
時間（分）


溶出率（%）
水（50rpm）
イトラコナゾール錠50mg「日医工」
イトリゾールカプセル50
100
80
60
40
20
0
0
90
180
270
360
時間（分）


溶出率（%）
pH1.2（100rpm）
イトラコナゾール錠50mg「日医工」
イトリゾールカプセル50
100
80
60
40
20
0
0
15
30
45
60
時間（分）